GA-100

GIBSON

Bass Amp

KALAMAZOO, MICH

TUBE PLACEMENT CHART

CONTROL PANNEL

V1 V2 V3 · V4 V5 V6 V7 · V8 V9

VOLTAGE CHART*

NR.	TYPE	PIN 1	PIN 2	PIN 3	PIN 4	PIN 5	PIN 6	PIN 7	PIN 8	PIN 9
V 1	6EU7	FIL	FIL	—	1.9	O	235	255	39	76
V 2	6BD6	O	2.7	FIL	FIL	120	45	2.7	—	—
V 3	6BD6	O	2.7	FIL	FIL	120	45	2.7	—	—
V 4	6FM8	1.6	1.6	3.8	FIL	FIL	O	3.8	O	260
V 5	6FM8	1.6	1.6	3.8	FIL	FIL	O	3.8	O	260
V 6	6L6 GC	GND	FIL	423	345	-38	—	FIL	GND	—
V 7	6L6 GC	GND	FIL	123	345	-38	—	FIL	GND	—
V 8	OC2	425	—	—	—	—	—	350	350	—
V 9	GZ 34	GND	FIL	350~	350~	350~	—	430	—	—

*ALL DC VOLTAGES MEASURED TO CHASSIS WITH V.T.V.M.

SPKR. JACK

OFF-STBY.-ON SW.

POLARITY SW.

110-125 V 50-60~

GND CLIP

3A

8HY

V6   V7   V8   V9

.02

.02

V2   V3

VIB

V1A   V1B

TREBLE

BASS

1M   100K   2M RA

COMPRESSION SW

V4   V5

Voltage and component values: 15K, 15K, 2.2K, 4.7K, .330, 47K, 220K, 220K, 100K, 100K, 22M, 470, 2.7K, 100K, 3.9K, 470K, 82K, 470K, 3.9K, 2.5K, 47K, 470K, 2.2K, +320, +305, 220K